



## Ambiance Superfinish helmatt

## Om dette produktet

Ambiance Superfinish helmatt er en unik polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstremt god utflyt. Overflaten blir meget motstandsdyktig mot riper og slitasje. Malingen er utviklet for innvendig maling av dører, karmen, gulvlistene og rustbeskyttelsesgrunnet metall og ståldetaljer. Den ekstremt gode utflyten gjør at malingen passer utmerket til maling av kjøkkeninnredning og møbler. Leveres i: A

11 farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White

BREEAM NOR

## Viktige fordeler

- ✓ Til slette dører og vinduskarmen
- ✓ Helmatt
- ✓ Ekstremt bra utflyting - pent sluttresultat

## Spesielle egenskaper

- ✓ Langvarig fargebestandighet
- ✓ Lav sideglans
- ✓ Hvitere enn hvit

## Teknisk informasjon

Berøringstørt	4 timer
---------------	---------

Kan males over	16 timer
----------------	----------

Dekkevne	8-10 m2/liter
----------	---------------

Glans	5
-------	---

## Produktinformasjon

### Sammensetning

Vann

### Viktige fordeler

Til slette dører og vinduskarmer, Helmatt, Ekstremt bra utflyting - pent sluttresultat

### Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, NCS Index, RAL Classic

### Pakkestørrelse

1L, 2,5L

## Påføringsmåte

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Kvistlakk eller Kvist- og sperregrunn. Sparkles ved behov. Mal så 2 ganger med Ambiance Superfinish helmatt. Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmalt 2 ganger med Ambiance Superfinish helmatt.