



## Ambiance Superfinish 40

### Om dette produktet

Ambiance Superfinish halvblank er en polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstrem god utflyt. Malingen er utviklet for innvendig maling av dører, karmer, gulvlister, rustbeskyttelsesgrunnet metall og ståldetaljer. Takket være den harde og slitesterke overflaten som Ambiance Superfinish halvblank gir, egner den seg ypperlig til å male f.eks kjøkkeninnredning og møbler. Leveres i: Alle farger i

base BW, BC og BM samt standardfarger Base White

BREEM NOR

### Viktige fordeler

- ✓ Ekstremt bra utflyt på panelvegg og -tak
- ✓ Til slette dør og vinduskarmer
- ✓ Egnet til kjøkkeninnredning og møbler

### Spesielle egenskaper

- ✓ Langvarig fargebestandighet
- ✓ Lav sideglans
- ✓ Hvitere enn hvit

## Teknisk informasjon

Berøringsstørt	2 timer
Kan males over	6 timer
Dekkevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Glans	40

## Produktinformasjon

### Typisk bruk

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Kvistlakk eller Kvist- og Sperregrunn. Sparkles ved behov. Mal deretter 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank. Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmalt 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank.

### Sammensetning

Vann

### Viktige fordeler

Ekstremt bra utflyt på panelvegg og -tak, Til slette dør og vinduskarmer, Egnet til kjøkkeninnredning og møbler

### Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, NCS Index, RAL Classic

### Pakkestørrelse

1L, 2,5L

## Påføringsmåte

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs skal først kvister isoleres med Kvistlakk eller Kvist- og Sperregrunn. Sparkles ved behov. Mal deretter 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank.

Ved ommaling skal tidligere malt treverk vaskes og mattslipes. Ved behov grunnes bart treverk med Original Heftgrunn. Ferdigmalt 2 ganger med Ambiance Superfinish halvblank.