



Nordsjö Original Gulvmaling

S 0502-G

Om dette produktet

Original Gulvmaling er en halvblank gulvmaling til bruk inne. Brukes til maling på betong og tregulv med lettere til normal slitasje. OBS! Ikke til garasjgulv. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge: Base White

Viktige fordeler

- ✓ Halvblank gulvmaling
- ✓ Egnert for maling av betong og tregulv innendørs
- ✓ Benyttes i rom med lettere til normal slitasje

Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

Berøringsstørt	2 timer
Kan males over	2 timer
Dekkevne	6-8 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Halvblank gulvmaling, Egnet for maling av betong og tregulv innendørs, Benyttes i rom med lettere til normal slitasje

Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

Pakkestørrelse

1L, 2,5L, 10L

Påføringsmåte

Overflaten skal være ren, tørr og støvfri. Ved nymaling av betonggulv skal eventuell betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinlipes før det males. Grunn med Original Gulvmaling fortynnet med 20 % vann. Rør om nøye i spannet. Ferdigmales med 2 ganger ufortynnet Original Gulvmaling. Ved nymaling av tregulv, behandle kvister med Original Kvistlakk og grunn med Original Heftgrunn. Ferdigmales 2 ganger med Original Gulvmaling.