



Nordsjö Original Heftgrunning til dør list og panel

Om dette produktet

Original Heftgrunn er en vanntynnet hurtigtørkende grunning for innendørs maling av treverk og vegger. Den gir en meget bra vedheft til toppstrøkene, noe som gjør Original Heftgrunn velegnet til maling av spesielt vanskelige overflater som laminat, keramiske fliser, hard PVC, maskinlakkert treverk osv. Leveres i: Alle farger i base BW og BC, samt standardfarge: Base White



BREEAM NOR

Viktige fordeler

- ✓ Vanntynnbar grunning
- ✓ Hurtigtørkende
- ✓ Utmerket vedheft
- ✓ Miljømerket

Spesielle egenskaper

- ✓ Svanen
- ✓ Et godt miljøvalg

Teknisk informasjon

Berøringsstørt	2 timer
Kan males over	16 timer
Dekkeevne	5-8 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Viktige fordeler

Vanntynnbar grunning, Hurtigtørkende, Utmerket vedheft, Miljømerket

Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

Pakkestørrelse

2,5L, 0,5L, 1L, 10L

Påføringsmåte

Original Heftgrunn males fyldig på for god utflyting. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Original Heftgrunn fortynnes med 10 % vann. For best resultat skal Original Heftgrunn tørke over natten før den overmales.