



Nordsjö Murtx Silicate Primer

Om dette produktet

Murtx Silicate Primer er en bindende grunning beregnet for porøse og sugende underlag av puss og betong.

Viktige fordeler

- ✓ Grunning for absorberende og tørre overflater
- ✓ Brukes i system med Murtx Silicate
- ✓ Gir optimal vedheft tl etterfølgende behandling

Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

Berøringsstørt	1 time
Kan males over	12 timer
Dekkevne	5-7 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Grunning for absorberende og tørre overflater, Brukes i system med Murtx Silicate, Gir optimal vedheft tl etterfølgende behandling

Pakkestørrelse

Påføringsmåte

Underlaget skal være fast og rent for smuss og lignende forurensninger. Dårlig bundet og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker og riss skrapes opp og fylles med reparasjonsmasse som samvirker med eksisterende materiale. Ubehandlet underlag: Sterkt sugende flater seises med Murtex Silicate Primer fortynnet 1:1 med vann. Faste underlag og ikke smittende flater skal ikke seises. Grunn med Murtex Silicate som blandes med Murtex Silicate Primer 2:1. Ferdigstryk med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Tidligere behandlet: All løstsittende og dårlig bundet maling fjernes mekanisk til fast underlag. For best mulig resultat skal sterkt sugende underlag f.eks. gamle underlag av kalkmaling behandles med Murtex Silicate Primer fortynnet 1:1 med vann. Ferdigstryk 1-2 ganger med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Obs! Silikat har etsende egenskaper på glass, keramikk, klinker, naturstein og metall. Dekk flater som kan komme i fare for å bli nedsprutet. Benytt verneutstyr som vernebriller og hansker under arbeid med Silikatmaling.