



Nordsjö Murtex Silicate

Om dette produktet

Murtex Silicate er en 1-komponent vannglassbasert maling beregnet for betong, mur/puss, fibersementplater og teglstein, samt gamle silikat- og mineralske underlag. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge: Base White

Viktige fordeler

- ✓ Klassisk, helmatt pussmaling
- ✓ Gir samme porestruktur som pussens egen struktur
- ✓ God vedheft, reagerer kjemisk med underlaget

Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

Berøringsstørt	1 time
Kan males over	12 timer
Dekkevne	Nymaling 3-5m ² /liter, ommaling 4-6m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Klassisk, helmatt pussmaling, Gir samme porestruktur som pussens egen struktur, God vedheft, reagerer kjemisk med underlaget

Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

Pakkestørrelse

2,5L, 10L

Påføringsmåte

Underlaget skal være fast og rent for smuss og lignende forurensninger. Dårlig bundet og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker og riss skrapes opp og fylles med reparasjonsmasse som samvirker med eksisterende materiale. Ubehandlet underlag: Sterkt sugende flater seises med Murtex Silicate Primer fortynnet 1:1 med vann. Faste underlag og ikke smittende flater skal ikke seises. Grunn med Murtex Silicate som blandes med Murtex Silicate Primer 2:1. Ferdigstryk med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Ved påføring gir kryssrulling best resultat/fargejevnhet. Tidligere behandlet: All løstsittende og dårlig bundet maling fjernes mekanisk til fast underlag. For best mulig resultat skal sterkt sugende underlag f.eks. gamle underlag av kalkmaling behandles med Murtex Silicate Primer fortynnet 1:1 med vann. Ferdigstryk 1-2 ganger med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet maks 10% med vann. Obs! Silikat har etsende egenskaper på glass, keramikk, klinker, naturstein og metall. Dekk flater som kan komme i fare for å bli nedsprutet. Benytt verneutstyr som vernebriller og hansker under arbeid med Silikatmaling.