



Nordsjö One Door & Window Tech

Om dette produktet

One Door & Window Tech er en svært hurtigtørkende maling, slik at du kan male ferdig dører og vinduer på én dag. Den unike sammensetningen gjør at farge- og glansstabilitet er vesentlig bedre enn hos tradisjonelle vindusmalinger. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White og Sort (337 Black).



Viktige fordeler

- ✓ Hurtigtørkende - 2 timer
- ✓ Svært god farge- og glansstabilitet
- ✓ Meget god kantdekk
- ✓ 2 strøk på en dag
- ✓
- ✓ Miljømerket

Spesielle egenskaper

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Et godt miljøvalg
- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

Berøringstørt	2 timer
Kan males over	4 timer
Dekkevne	Nymaling 8-10 m ² /liter, ommaling 6-8 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Hurtigtørkende - 2 timer, Svært god farge- og glansstabilitet, Meget god kantdekk, 2 strøk på en dag, , Miljømerket

Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, Ferdigblandet farger, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

Pakkestørrelse

1L, 2,5L

Påføringsmåte

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med One Door & Window Tech. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med One Door & Window Tech. Rør godt om i malingen før bruk.