



## Perform+ Diamond Floor

## Om dette produktet

Nordsjö Perform+ Diamond Floor er en vannbasert halvblank ekstra hardfør gulvmaling for maling innendørs på tre og betonggulv, som utsettes for normal slitasje f.eks i oppholdsrom, kjeller, ganger m.m. Nordsjö Perform+ Diamond Floor ska ikke brukes garasjegulv eller i våtrom. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarge: Base White

BREEAM NOR

## Viktige fordeler

- ✓ Tørker raskt - 2 strøk på en dag!
- ✓ God dekkevne
- ✓ Best i test

## Spesielle egenskaper

- ✓ Hurtigtørkende
- ✓ Ekstremt slitesterk

## Teknisk informasjon

Berøringsstørt	30 timer
Kan males over	2 time
Dekkevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter

## Produktinformasjon

Sammensetning

## Viktige fordeler

Tørker raskt - 2 strøk på en dag!, God dekkevne, Best i test

## Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Colour Futures 18, NCS Index, RAL Classic

## Pakkestørrelse

1L, 2,5L, 10L

## Påføringsmåte

Underlaget skal være ren, tørr, støvfri og bæredyktig. Ved nymaling av betonggulv skal eventuell betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før det males. Støvsug bort løse partikler.

Grunn med Nordsjö Perform+ Diamond Floor fortynnet med 20% vann.

Ferdigmal deretter 1-2 strøk med ufortynnet maling. Ved nymaling av tregulv, behandle kvister med Original Kvistlakk 2 ganger. Deretter grunnes hele overflaten med Original Heftgrunn. Alternativt kan oveflaten grunnes med Nordsjö Original Kvist og Sperregrunn. Ferdig mal deretter Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 ganger avhengig av fargevalg. Tidligere malte gulv vaskes med Original Forvask og skylles deretter med rent vann. Skrap/børst bort all løstsittende maling og mattslip deretter gulvet. Støvsug alle løse partikler. Ubehandlede flater grunnes med Original Heftgrunn. Male deretter 1-2 ganger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor.