



## Nordsjö Original Tak- og veggmalning helmatt 3

### Om dette produktet

Original Tak og veggmalning helmatt gir en helmatt og pen overflate. Original Veggmalning helmatt er beregnet for innendørs maling på puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev med mer. Leveres i: Standardfarge: Base White



### Viktige fordeler

- ✓ God dekkevne
- ✓ Godt egnet til både vegg og tak - helmatt
- ✓ Miljømerket

### Spesielle egenskaper

- ✓ EU Ecolabel
- ✓ Svanen
- ✓ Et godt miljøvalg
- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

### Teknisk informasjon

Berøringsstørt	1 time
Kan males over	2 timer
Dekkevne	6-8 m <sup>2</sup> /liter

# Produktinformasjon

## Sammensetning

Vann

## Viktige fordeler

God dekkevne, Godt egnet til både vegg og tak - helmatt, Miljømerket

## Fargeutvalg

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, Ferdigblandet farger, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

## Pakkestørrelse

2,5L, 10L

## Påføringsmåte

Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For best resultat påfør 1 strøk med Original Grunning og 1-2 strøk med Original Tak- og veggmalning helmatt 3. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1-2 strøk med Original Tak- og veggmalning helmatt 3. Dårlig bundet underlag grunnes med egnet binder før maling.