



Nordsjö Tinova Primer Exterior

Om dette produktet

Tinova Primer Exterior er en vannbasert grunning beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling. Beregnet til tre/panel utendørs og sikrer optimal vedheft på etterfølgende behandling. Grunningen trenger godt inn i underlaget og motvirker fuktinntrenging og sprekkdannelser.



Viktige fordeler

- ✓ Gir optimal vedheft til etterfølgende behandling
- ✓ Gir en ekstremt beskyttende overflate
- ✓ Svanemerket
- ✓ Hvit

Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Teknisk informasjon

| | |
|----------------|---------------------------|
| Berøringsstørt | 2 timer |
| Kan males over | 4 timer |
| Dekkevne | 4-8 m ² /liter |

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Gir optimal vedheft til etterfølgende behandling, Gir en ekstremt beskyttende overflate, Svanemerket, Hvit

Pakkestørrelse

1L, 2,5L, 5L, 10L

Påføringsmåte

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med valgte maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Blanke flater mattslipes. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med valgte maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Rør godt om i malingen før bruk.