



## Tinova Premium Exterior+

### Om dette produktet

Tinova Premium Exterior+ trenger dypt ned i treverket og beskytter mot fuktinntregning. Den har meget bra vedheft til underlaget som gjør den egnet til de fleste tidligere behandlede flater. Den har meget høy farge- og glansstabilitet. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White og Stuerød (334 Red).



### Viktige fordeler

- ✓ Heldekkende hybridmaling av høy kvalitet
- ✓ Fremhever overflatens struktur
- ✓ Inntil 14 års vedlikeholdsintervall

### Spesielle egenskaper

- ✓ Beskytter opptil 14 år

### Teknisk informasjon

Berøringsørt	1 timer
Kan males over	4 timer
Dekkevne	4-6 m <sup>2</sup> /liter ved nymaling, 6-8 m <sup>2</sup> /liter ved ommaling

### Produktinformasjon

#### Sammensetning

Vann

### **Viktige fordeler**

Heldekkende hybridmaling av høy kvalitet, Fremhever overflatens struktur, Inntil 14 års vedlikeholdsintervall

### **Fargeutvalg**

5051 Fargekolleksjon, Color Futures 19, Colour Futures 18, Ferdigblandet farger, NCS Index, RAL Classic

### **Pakkestørrelse**

0,3L, 0,23L, 1L, 2,5L, 10L, 100L

## **Påføringsmåte**

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Premium Exterior+. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Premium Exterior+ 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Premium+. Rør godt om i malingen før bruk.