



## Nordsjö Tinova Traditional Exterior

### About this product

Tinova Traditional Exterior er en oljebasert maling til nye og gamle trefasader. Den fremhever overflatestrukturen i treverket og gir en dekkende og jevn overflate. Leveres i: Alle farger i base BW, BC og BM samt standardfarger Base White, Sort(337 Black) og Stuerød (334 Red).

### Key Benefits

- ✓ Dekkende oljemaling (alkyd) til fasader og treverk utendørs
- ✓ Gir oljemalingens klassiske utseende

### Special Features

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

### Technical Information

Touch dry	12 timer
Recoatable	5 timer
Coverage	Nymaling 4-6 m <sup>2</sup> /liter, ommaling 6-8 m <sup>2</sup> /liter

### Product Information

#### Composition

Olje

#### Key Benefits

Dekkende oljemaling (alkyd) til fasader og treverk utendørs, Gir oljemalingens klassiske utseende

#### Colour Range

5051 Fargekolleksjon, Colour Futures 18, Ferdigblandet farger, NCS Index, Nordsjö CF 20 (Painters), RAL Classic

**Pack size**

1L, 2,5L, 10L

## Application Method

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Traditional Exterior 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt.