



## Nordsjö Original Sperrehvit Isolerende

Hvit

### Om dette produktet

Original Sperrehvit isolerende er en grunning/toppstrøksmaling ment til isolering av misfargede tak og vegger (fukt, nikotin og brannskader) innendørs. Original Sperrehvit isolerende er beregnet til bruk inne på betong, puss, lettbetong, gipsplater, glassfiberstrie m.m.

### Viktige fordeler

- ✓ Grunning/toppstrøksmaling .
- ✓ Til isolering av misfargede tak og vegger
- ✓ Dekker fuktsjolder, nikotin og brannskader innendørs

### Spesielle egenskaper

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

### Teknisk informasjon

Berøringsstørt	4 timer
Kan males over	16 timer
Dekkevne	6-8 m <sup>2</sup> /liter

### Produktinformasjon

#### Sammensetning

Vann

#### Viktige fordeler

Grunning/toppstrøksmaling ., Til isolering av missfargede tak og vegger, Dekker fuktsjolder, nikotin og brannskader innendørs

### **Fargeutvalg**

Ferdigblandet farger

### **Pakkestørrelse**

2,5L, 10L

## **Påføringsmåte**

Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For best resultat skal smittende underlag grunnes med egnet binder. Røres godt før bruk. Original Sperrehvit isolerende males 2 strøk med minst 16 timers tork mellom strøkene.