



Tinova Wood Base Oil

Om dette produktet

Treimpregneringsmiddel (PT8). Må kun brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp. Tinova Wood Base Oil er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet og hindrer fuktinntrengning, og minimerer risikoen for sprekkdannelser. Bruksklasse: 2 (innendørs) og 3 (utendørs), men ikke i kontakt med jord og vann). Brukerkategori: Profesjonell og amatørbruk. Godkjenningsnu

nummer: NO-2013-0036 Væske. Aktive stoffer: 0,75 % w/w IPBC og 0,24 % w/w propikonazol.

Viktige fordeler

- ✓ Forlenger treet og malingslagets levetid
- ✓ Trenger inn i treet og forhindrer sopp og råte
- ✓ Grunning for trekledning og dør/vinduer
- ✓ Klar seis

Spesielle egenskaper

- ✓ Beskytter mot sopp og råte
- ✓ Forsterker vedheft og holdbarhet på endevved

Teknisk informasjon

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Berøringsstørt | 4 timer |
| Kan males over | timer |
| Dekkevne | 4,5-5,5 m ² /liter |

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Forlenger treets og malingslagets levetid, Trenger inn i treet og forhindrer sopp og råte, Grunning for trekledning og dør/vinduer, Klar seis

Pakkestørrelse

1L, 2,5L, 10L

Påføringsmåte

Må kun benyttes i dosering på 180 – 220 ml produkt/m² (tilsvarer 4,5 – 5,5 m²/L eller 182 - 222 g/m²). Må ikke benyttes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen. Behandlet materiale skal kun benyttes utendørs, med unntak av vindusrammer og ytterdører som også kan tillates brukt innendørs. Behandlet tre må overflatebehandles med for eksempel en maling så fort som mulig for å bevare produktets effektivitet. Overflatebehandlingen må vedlikeholdes fortløpende. Temperatur ved påføring og tørking må være over 5 °C og relativ fuktighet må ikke overstige 80 %. Produktet må ikke brukes på treverk som kommer i direkte kontakt med mat eller dyrefôr. Siste bruksdato: se lokket.