



Original Parkettlakk halvblank

Om dette produktet

Original Parkettlakk halvblank er en 1-komponentlakk for parkett og tregulv som også er egnet for ubehandlet kork, trapper og treverk innendørs. Original Parkettlakk gir en slitesterk overflate.

Viktige fordeler

- ✓ Halvblank lysekte lakk til parkett og tregulv
- ✓ Meget slitesterk
- ✓ Egner seg også for ubehandlet kork, trapper, treverk innendørs

Spesielle egenskaper

- ✓ Lange vedlikeholdsintervaller
- ✓ Motstandsdyktig mot flekker

Teknisk informasjon

Berøringsstørt	8 timer
Kan males over	timer
Dekkeevne	6-8 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Vann

Viktige fordeler

Halvblank lysekte lakk til parkett og tregulv, Meget slitesterk, Egner seg også for ubehandlet kork, trapper,

treverk innendørs

Pakkestørrelse

1L, 2,5L, 5L

Påføringsmåte

Gulvflaten skal alltid rengjøres, slipes og støvsuges før lakkering. Gulvet skal være tørt (5-15% fukt innhold). På ulakkerte gulv skal lakken strykes i et tynt lag og tørke. Mellomslip deretter flaten lett for hånd med 150-slipepapir og støvsug. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger. Tidligere lakkerte og rengjorte gulv skal mattslipes med 150-slipepapir. Støvsug godt. Lakker gulvet 1-2 ganger i tynne lag. Brunbøk, Diamant-furu og Donau-eik skal ikke lakkere med Original Parkettlakk. Etter 24 timer kan flaten trås på. Gulvet er fullt gjennomherdet etter ca. 7 dager.